TELESCOPIO SCHMIDT-CASSEGRAIN

COSTRUZIONE SPADA

47 300 80x 200x

Costruzione in fusione di alluminio. Messa a fuoco di grande precisione con assenza assoluta di giochi, micrometro centesimale per uso fotografico (brevetto Spada), assi e ruotismi su cuscinetti a sfere blindate e bronzine autolubrificanti. **Tubo ottico** in vetronite termo insensibile, moto orario con due motori per l'inseguimento. Movimenti micrometrici nei due assi e cerchi graduati di grosso diametro in declinazione ed ascensione retta. Attacco accessori di tipo universale. **Montatura** equatoriale in fusione di alluminio con colonna ruotante di 360°, con regolazione in latitudine e base porta oggetti.

Treppiede da campo in alluminio e acciaio cromato a bloccaggio rapido con colonna centrale in acciaio cromato.

telescopio

telescopio completo di treppiede

supporto speciale

DATI TECNICI:

Specchio	:	∅ 205 mm (Duran 50)
Ottica	:	in vetro Scott
Risoluzione	:	0,6''
Magnitudine	:	13,3
Lastra	:	in BK7
Focale F/D	:	10:2000
Pesi	:	telescopio 18 kg
		mont. equatoriale 7 kg
		treppiede 16 kg
		totale ca. 41 kg

DOTAZIONI:

- Oculari Ke 10 (200x), Ke 25 (80x)
- Cercatore 6×30
- Prisma diagonale per oculari da 31,7
- Copri obiettivo in alluminio anodizzato
- Baule in zebù rivestito (per il solo telescopio)
- Chiavi e istruzioni d'uso

particolare del micrometro centesimale

TELESCOPI REFRATTORI SPADA

I telescopi SPADA sono conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo per la loro eccezionale robustezza e la qualità dei materiali.

TELESCOPI REFRATTORI SPADA

Tubo ottico in acciaio cromato e opportunamente diaframmato, scorrevole sul supporto in fusione. **Cella monolitica** in fusione di alluminio anodizzato, fuocheggiatore di grande robustezza e precisione in fusione di alluminio con cremagliera di scorrimento in ottone. **Pignone** dentato in acciaio rettificato e cromato, con vite per il recupero dei giochi. **Cercatore** ∅ 30 mm con supporto in fusione di particolare robustezza e dotato di sei volantini per il centraggio e la regolazione del puntamento. **Montatura** altazimutale a forcella con particolari in fusione di alluminio che assicurano una grande stabilità. Movimenti micrometrici nei due assi (Azimutale e Zenitale) per piccoli aggiustamenti. Colonna porta strumento in acciaio cromato per inserimento rapido e preciso sul treppiede, con mensola porta oggetti.

Treppiede eccezionalmente robusto e stabile, completamente in fusione di alluminio e acciaio cromato, con gambe telescopiche in due sezioni efficacemente bloccabili.

47 310 35..77x

obiettivo ∅ 62 mm, focale 700 mm, F10 oculare Ke 9 (~~35x~~) e Ke 20 (~~77x~~). Peso kg 17 ca. 77x 35x

47 311 35..77x

obiettivo ∅ 80 mm, focale 700 mm, F8,7 oculare Ke 9 (~~35x~~) e Ke 20 (~~77x~~). Peso kg 18 ca. 77x 35x

47 312 45..100x

obiettivo ∅ 80 mm, focale 900 mm, F 11,25 oculare Ke 9 (~~45x~~) e Ke 20 (~~100x~~). Peso kg 19 ca. 100x 45x

47 320

treppiede